

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

O SELANTE SOLINI é um isolador para madeiras formulado com resinas de poliuretano de secagem e endurecimento por reação com a humidade atmosférica.

CARACTERÍSTICAS

- Ótima resistência a produtos químico-agressivos;
- Grande facilidade de aplicação;
- Secagem rápida;
- Elevado poder de enchimento;
- Resistência à abrasão.
- Película brilhante no caso do SELANTE SOLINI 1425 e mate no caso do SELANTE SOLINI 1427.

FORMA DE FORNECIMENTO

É fornecido em embalagens metálicas de 1 e 5 Ltr.

FORMA DE ARMAZENAMENTO

O SELANTE SOLINI deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 6 meses.

PREPARAÇÃO DE SUPORTE

Os suportes devem estar bem secos, limpos e isentos de poeiras ou gorduras.

SISTEMA DE PINTURA

Aplicar 3 demãos do produto, à trincha, ao rolo ou à pistola. Homogeneizar bem o produto antes de usar.

Para se conseguir um bom acabamento, lixar as superfícies entre as várias demãos, antes da aplicação seguinte. Quando o intervalo entre demãos for superior a 24 horas, a lixagem é obrigatória.

Nota: Deve utilizar-se máscara de proteção devido aos vapores orgânicos.

CARACTERÍSTICAS

Densidade: 0,99-1,10 gr/cm³

DILUIÇÃO

O SELANTE SOLINI deve ser diluído com 30% de DILUENTE SOLINI na primeira demão e 20% nas restantes demãos.

TEMPOS DE SECAGEM

A uma temperatura ambiente de 20 °C e H.R. de 60%:

Fora de Poeiras: 30 minutos

Seco ao Toque: 1 hora

Para repintura: 24 horas

RENDIMENTO

O rendimento deste produto é bastante variável conforme o tipo e o estado do suporte, assim como das condições de aplicação. No entanto, como valor orientativo, pode considerar-se 10 m²/Ltr/demão.

SEGURANÇA

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.