

MASSA DE REPARAÇÃO DE PAREDES 1998**FICHA TÉCNICA**

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: Massa branca de reparação e alisamento em pasta, para interior, para aplicação manual ou projetada.

SUPORTES: Pode ser aplicado sobre suportes novos ou renovados, com ou sem tintas: gesso, placas de gesso, todo o tipo de massas, cimento, etc.

FORMA DE FORNECIMENTO: É fornecido em branco em embalagens de 1,6Kg, de 7Kg e de 25Kg.

FORMA DE ARMAZENAMENTO: Deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 12 meses.

CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DO PRODUTO: agitar até total homogeneização.

PROCESSO DE APLICAÇÃO: à espátula ou pistola air-less.

DILUIÇÃO: produto aplicado sem qualquer diluição.

REPINTURA: 24 a 48 horas (depois de completamente seco).

DILUENTE DE LIMPEZA: água.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO: temperatura da superfície entre 8 e 35°C e humidade atmosférica inferior a 70%.

CONSUMO: 1,7 Kg/m²/mm.

SEGURANÇA: Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.