



# EVERCOAT 440 EXPRESS

Elimina os micro-poros

Tecnologia poliéster  
monocomponente -  
inovação  
patenteada


Líquido poliéster de altos sólidos aplicado  
manualmente



Aplicação



Tratamento da superfície  
antes da aplicação do  
primário



Tempo



# Ficha de Produto

## EVERCOAT 440 EXPRESS

### Características e Benefícios

Eliminação de micro-poros e tratamento de superfície	»	Minimiza o trabalho de rectificação
Uso simples do frasco	»	Seca durante a aplicação
Aumenta a cobertura do primário	»	Reduz o consumo de material
Fórmula patenteada	»	30 segundos para uma melhor reparação

### Substratos

Betume poliéster

Aço

SMC

Pintura e verniz de fábrica

Plásticos duros

Plásticos compósitos

### Aplicações

Reparação de painel

Eliminação de poros

Preparação de superfície para aplicação de primário



# Ficha de Produto

## EVERCOAT 440 EXPRESS

### Mercados



Repintura Automóvel

---

Tipo

**EVERCOAT**

EVERCOAT

# Especificações Técnicas

Prontopara lixar	15 minutos	15 minutos
Cor	Cinza	Cinza
Qtd. Embalagem	12	6
COV	Max 151 g/l VOC	Max 151 g/l VOC
Validade	12 meses	12 meses
Temperatura de Armazenamento	25 °C	25 °C
Capacidade	118 ml	473 ml
Temperatura de Aplicação	25 °C	25 °C
Estado físico	Líquido	Líquido
Solubilidade	Insolúvel nos seguintes materiais: água quente e fria	Insolúvel nos seguintes materiais: água quente e fria
Tempo útil de utilização	1-2 minutos	1-2 minutos