

CEDRIA Renovador

Ficha Técnica

Gama Jardim

Descrição do produto

Poderoso limpador e recuperador à base de água de madeiras manchadas ou baças devido ao efeito dos agentes atmosféricos, raios UV, a chuva e/ou poluição.

Propriedades

- Elimina as manchas associadas às intempéries, fungos, óxidos vegetais e taninos, tanto em madeiras duras como macias

Usos recomendados

Indicado para a recuperação da madeira antes da aplicação de todo o tipo de lasures ou óleos.

Características técnicas

Odor	Odor fraco
Densidade (20 °C)	1,09 kg/l
Tipo de dissolvente	Água
Condições de aplicação	Humidade Relativa Máxima 65%. Temperatura entre 5° e 35°
Armazenamento	Conservar sob cobertura a temperaturas entre 5°C e 35°C
Embalagens	1 l e 5 l.
Acessórios e Limpeza	Brocha e Pincel Limpeza com água
Rendimento	10m ² /l dependendo do suporte e do tipo de madeira

Segurança

- Deve-se seguir a legislação vigente no caso de armazenamento e manipulação.
- Tempo de armazenagem: Três anos em embalagem fechada e nas condições de armazenagem recomendadas na secção Características Técnicas.
- Evitar que o produto ou seus resíduos vão parar a caudais de água. Lembre-se: o cuidado e proteção do meio ambiente é um legado para as nossas futuras gerações.
- Manter fora do alcance das crianças.

Aplicação

- A madeira deve estar limpa de pó e gorduras.
- Produto pronto a usar.
- Mexer (não agitar) o produto com a ajuda de uma espátula.
- Aplicar CEDRIA RENOVADOR a pincel em camadas abundantes sobre a madeira ligeiramente húmida e deixar atuar durante 30 minutos, aproximadamente. Recomenda-se o uso de luvas e óculos protetores durante a sua aplicação.
- Limpar a madeira com água em abundância, servindo-se de uma escova, e assegurar-se de eliminar em profundidade os restos do produto aplicado.
- Deixar secar a superfície convenientemente antes de aplicar o acabamento. Em caso de manchas rebeldes, repetir a operação usando uma escova ou um trapo, seguindo o sentido da fibra da madeira.

Recomendações adicionais

- Os tempos de secagem variarão em função da temperatura e da humidade relativa.
- Os rendimentos e comportamentos do produto podem apresentar ligeiras modificações em função do tipo de madeira.
-

Garantia de qualidade

Os produtos CEDRIA foram desenvolvidos e são fabricados e comercializados sob os mais rigorosos padrões de qualidade. Estas recomendações correspondem ao estado atual dos nossos conhecimentos e proporcionam informação geral acerca da aplicação e emprego dos produtos. Dada a variedade de substratos, usos e técnicas de aplicação, o comprador/utilizador não fica isento da sua obrigação de controlar os materiais, sua aplicação e o resultado final sob a sua responsabilidade. É por isso que se recomenda ao comprador/utilizador a realização de uma prova antes da aplicação final.