



G-FORCE™ II 4240 KA-DD

IDEAL PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PROPIEDADES.

CHASIS 100% DE ALUMINIO REFORZADO

- > Hasta un 40% más ligero que los chasis de acero.
- > Resistente a la corrosión del agua y a los productos químicos.
- > De serie en todos los modelos Graco

MOTOR KOHLER®

- > Fiable, potente y fácil de arrancar.

BOMBA DE AGUA AR TRIPLEX

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DIRECTA

- > Diseño compacto con menos componentes y menor peso.
- > La bomba está conectada directamente al eje de transmisión del motor.
- > El número de revoluciones de la bomba corresponde al del motor (generalmente alrededor de 3500rpm)

EZ START LIBERACIÓN DE PRESIÓN PARA UN ARRANQUE FÁCIL

- > Calidad Graco Standard
- > Permite que la bomba bypass de agua elimine la acumulación de presión en el sistema.
- > No es necesario presionar el gatillo de la pistola al encender la hidro-lavadora



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIAS: PARA VERSIÓN EURO (230 V)	25N640
MOTOR	Kohler ch440
Transmisión	Directa
Max. Presión de trabajo - bar (psi)	290 (4200)
Caudal - lpm (gpm)	15.14 (4)
Pistola - cm (pulgada)	Lanza profesional de 91 cm
Bomba de agua	Ar, bomba de pistón triplex
Tipo de descargador	Arranque EZ, presión ajustable - integrado en la bomba
Fácil arranque con alivio de presión	✓
Manómetro	✓
Manguera	0.95 cm (3/8") x 15 m (50 ft) non-marking with Quick Connects
Boquillas	4
0° - 15° - 25° - 40°	✓ - ✓ - ✓ - X
Boquilla para productos químicos	✓
Peso - kg (Lbs)	47.6 (105)

ACCESORIOS



PISTOLAS

- > 244785 Solo pistola G-FORCE (345 bar)
- > 244779 Pistola G-FORCE 50 cm (345 bar)
- > 244784 Pistola G-FORCE 91 cm (345 bar)

ENROLLADORES DE MANGUERA Y MANGERAS

- > 16X664 Kit enrollador de manguera, 30 m de capacidad (345 bar)
- > 244783 Manguera 3/8 "x 15 m, desconexión rápida (290 bar)

KIT DE CHORREADO DE ARENA HUMEDA

- > 244766 Kit de chorreado de arena (380 bar)
Racores, acoplamientos, abrazaderas, adaptadores, sellantes y conjunto de manguera.
- > 805321 Boquilla de chorreado de arena (345 bar)

BOQUILLAS

- > 198014 Boquilla de lavado giratoria (360 bar)
- > 198013 Boquilla de lavado oscilante (245 bar)



ACOPLAMIENTOS Y ACCESORIOS

- > 16X680 Accesorio de limpieza de canalones
- > 16X679 Válvula de bola de cierre de agua
- > 16X682 Caja de piezas G-Force 16X682
Boquillas, tapones, acoplamientos, conectores, cinta teflón y juntas tóricas
- > 287643 Adaptador de conexión de agua Gardena® (latón)

LÍQUIDOS

- > 246377 Aceite para bomba, 1 litro, (solo para bombas con émbolo triplex)
- > 117784 Aceite para bomba, 0,133 litro, (solo para bombas radiales y axiales)



DIMENSIÓN DEL ORIFICIO	0°	15°	25°	40°	SET DE 4 BOQUILLAS (0°-15°-25°-40°)
2.7	805591	805592	805593	805594	-
3.0	805535	805536	805537	805538	244768
3.5	805539	805540	805541	805542	244769
3.7	805595	805596	805597	805598	-
4.0	805543	805544	805545	805546	800708
4.5	805547	805548	805549	805550	800709
5.0	805551	805552	805553	805554	800710
5.5	805555	805556	805557	805558	-
	Boquilla para productos químicos				805634