




Ficha técnica n° 0500-PT

ENERGY SPRAY LINE



ENERGY LINE FAST FILLER (EL070-072-074-076-078)



Pronto a aplicar



Espessura
recomendada:
40-60 μ



Ao ar a 20° C:
1-2 h.

DESCRIÇÃO

Aparelhos de enchimento monocompentes coloridos, prontos a aplicar em aerossol e disponíveis nas cores cinzento claro (EL070), amarelo (EL072), azul (EL074), vermelho (EL076) e cinzento escuro (EL078).

USO

Produto especial usado na repintura automóvel como aparelho de enchimento em pequenas reparações rápidas.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil e pronto a aplicar (aerossol)
- Secagem rápida
- Fácil de lixar
- Bom poder de enchimento
- Ideal como fundo colorido para cores com transparência

PREPARAÇÃO DE SUBSTRATO

Pinturas antigas

Acabamentos, aparelhos e vernizes têm que ser desengordurados com 00660 QUICK CLEANER / 00699 HYDROCLEANER e devidamente lixados.

Superfícies metálicas

Aplicar uma demão cruzada de E030 ENERGY LINE ANTICORROSIVE PRIMER.

Para mais informações sobre a utilização do produto em sistemas de pintura FAST REPAIRS consulte a ficha técnica n.º 006 e n.º 007.

APLICAÇÃO

Spray.

Pronto a aplicar. Agite bem 2-3 minutos antes da aplicação.

Temperatura de aplicação: 15-30° C

Nº de demãos: 1-2

Distância de aplicação: 20-25 cm

Flash-off: 5-10 minutos a 20°C

Espessura recomendada: 40-60 μ

DIR 2004/42/CE: Acabamentos especiais IIB/e – VOC pronto a aplicar 840 g/l

Este produto pronto a aplicar contém no máximo <840 g/l VOC.

SECAGEM

Ao ar a 20°C

Livre de poeiras: 5-10 minutos

Manejável: 20-30 minutos

Lixar 1-2 horas

LIXAGEM

Água: grão de lixa P500 para cores lisas e grão de lixa P600-800 para cores metalizadas.

Seco: grão de lixa P320 para cores lisas e grão de lixa P400 para cores metalizadas.

FASES SEGUINTES

Este produto não é recomendado para cores brancas ou pérolas brancas com sistema à base de água.

Todos os produtos de acabamento da gama Lechler Refinish podem ser aplicados sobre este produto. Para mais informações sobre a utilização do produto em sistemas de pintura FAST REPAIRS consulte a ficha técnica n.º 006 e n.º 007.

Após utilização do produto vire a lata do aerossol ao contrário e prima no gatilho até expulsar todo o produto excedente. Desta forma evita que o produto seque à saída do bico e possibilita armazenar o produto correctamente durante um período de tempo mais longo.

VALIDADE A 20°C: 24 meses

**FICHA TÉCNICA N° 0500-PT
REV. 05/2011**

Os presentes dados são fruto de provas escrupulosamente controladas e contêm os nossos maiores e mais actualizados conhecimentos. Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidade da nossa empresa, nem ser um pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos. ESTE PRODUTO É PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS.