




Ficha Técnica n.º 0651-PT

AUXILIARES

MT167 – MACROFAN UHS SPEEDY ACCELERATOR



Pronto a aplicar

DESCRIÇÃO

Acelerante para acabamentos 2K UHS do sector automóvel.

USO

Indicado para acelerar a secagem dos acabamentos 2K UHS quando se necessita uma maior rapidez com baixas temperaturas ou quando se pretende acelerar o processo produtivo (por exemplo: retoques ou pinturas parciais a temperaturas inferiores a 30°C).

CARACTERÍSTICAS

- Aumento da rapidez de secagem
- Melhora o processo de polimento
- Aspecto estético do acabamento mantém-se inalterado

APLICAÇÃO

Adicionar em percentagem até 5% de acordo com a tipologia do produto (para obter a percentagem correcta, recomenda-se a consulta da ficha técnica de cada produto).

A introdução do aditivo substitui o diluente.

NOTA

A utilização do MT167 modifica consideravelmente o tempo de vida da mistura dos produtos. Por esse motivo, recomenda-se fazer a mistura do produto imediatamente antes da sua aplicação.

Adicionar mais do que a quantidade recomendada poderá prejudicar o aspecto estético final e as resistências mecânicas a longo prazo. Recomenda-se por isso muita atenção neste aspecto sem nunca exceder as quantidades indicadas pelas fichas técnicas.

FICHA TÉCNICA N° 0651-PT
REV. 10/2007 GO

Os presentes dados são fruto de provas escrupulosamente controladas e contêm os nossos maiores e mais actualizados conhecimentos. Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidade da nossa empresa, nem ser um pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos. ESTE PRODUTO É PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS.