





# PW600 POWER WIPES AC-PRIMER



Pronto a aplicar

Ao ar:  
15-20' a 20°C

## DESCRIÇÃO

Toalhitas de uso único, isentas de cromatos para o tratamento de superfícies metálicas e seus derivados.

## USO

Indicado como tratamento anticorrosivo sobre aço, alumínio, chapa galvanizada do setor automóvel. Especialmente indicado para os processos "POWER-TECH" de alta eficiência em combinação com o MACROFAN HS GREEN-TECH FILLER.

## CARACTERÍSTICAS

PW600 cria um revestimento sobre a superfície metálica aumentando a aderência e resistência à corrosão do processo de pintura.

- Fácil de usar
- Sem pot-life
- Não cria pulverização nem desperdício
- Elevada produtividade comparado com o processo que requer aplicação de primário
- Isento de cromatos
- Muito baixo em COV

## PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

Lixar a superfície com folha de lixa indicada (P120/180) ou com folha de lixa mais fina (P240/320) em caso de aplicações molhado-sobre-molhado.

Desengordurar devidamente a superfície com 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

A superfície tem que estar limpa e seca antes de aplicar PW600.

## APLICAÇÃO

**Retire apenas uma toalhita e passe de forma cruzada no suporte, tendo o cuidado de humedecer bem a superfície. A superfície deve manter-se húmida, durante pelo menos um minuto.**

## NOTAS:

- O frasco deve ser imediatamente fechado de modo a evitar que as outras toalhitas sequem.
- A mudança da cor/aspecto da superfície metálica e a sua opacificação demonstram uma aplicação correta.
- Recomenda-se o uso de equipamento de segurança pessoal habitual, tal como luvas, óculos e roupa protetora adequada.
- Não volte a colocar as toalhitas usadas nas suas embalagens originais, mas no caso de se mantiverem húmidas, guarde-as num recipiente ou saco plástico durante o máximo de 12 horas.

**DIR 2004/42/CE: Preparação e limpeza IIB/a – COV pronto a aplicar 850 g/l**  
**Este produto contém no máximo 13,5 g/l COV.**

---

## **SECAGEM**

**Ao ar a 20 °C:**

Quando o substrato estiver completamente mate, sobreaplicar om o aparelho dentro de 15-20 min.

---

## **FASES SEGUINTE**

Todos os aparelhos da gama de produtos da LECHLER, tais como MACROFAN HS GREEN TECH FILLER e MACROFAN AP AUTOLEVEL PRIMER.

Não sobreaplicar com betume poliéster, aparelhos poliéster e aparelhos monocomponentes, incluindo Energy Spray Line.

---

## **OBSERVAÇÕES**

Manter o produto hermeticamente fechado no seu recipiente original e evite exposição a mudanças bruscas de temperatura.

Manter afastado do gelo, que danificará a sua eficiência de forma irreparável.

Gire o recipiente regularmente de forma que o líquido molhe todos as toalhas uniformemente.

**FICHA TÉCNICA N° 0709-PT**  
**REV. 06/2017**

Os presentes dados são fruto de provas escrupulosamente controladas e contém os nossos maiores e mais actualizados conhecimentos. Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidade da nossa empresa, nem ser um pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos. ESTE PRODUTO É PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS.