

## DESCRIÇÃO E CAMPO DE UTILIZAÇÃO:

Aparelho acrílico bicomponente com baixo teor de solventes. Bom poder de enchimento, secagem rápida e fácil de lixar. Permite obter um acabamento liso e uniforme, sem abatimentos. Pode ser utilizado para todo o tipo de repintura, seja parcial ou completa.

## NOTAS TÉCNICAS:

Composição: Resinas acrílicas, cargas minerais e solventes  
 Peso específico: 1,610 ± 0,05 kg/l  
 COV: 2004/42/IIIB(c)(540)540  
 Cores disponíveis: Cinza Claro / Cinza Escuro  
 Dados de segurança: Consultar a ficha de segurança

## PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO:

Pode ser aplicado sobre chapa, chapa galvanizada, alumínio, poliéster, superfícies já pintadas com pintura original ou pinturas antigas bem secas e consolidadas. Sobre acabamentos acrílicos termoplásticos e/ou sensíveis ao solvente deve fazer-se um teste preliminar de modo a evitar algum ataque. Lixar com lixa P180-P220 e desengordurar com PL70.

## APLICAÇÃO:

 <b>Proporção de mistura</b>	4:1 Vol. / 16% Peso PL524 Endurecedor Acrílico	Potlife 45' / 20°C
 <b>Diluição</b>	0-20 % PL61 Diluente Acr. Normal / PL62 Diluente Acr. Lento	20"-50" / DIN 4 mm / 20°C
 <b>Aplicação</b>	1,5 - 1,8 mm 2 - 4 bar	Aplicar 1 demão
 <b>Flash-off</b>	5' - 10'	Flash-off entre demãos
 <b>Aplicação</b>	TOTAL: 2 - 3 = 160 - 240 microns	Aplicar 1 ou 2 demãos uniformes ( <i>respeitando o tempo de flash-off entre cada demão</i> )
 <b>Flash-off</b>	10' - 15'	Flash-off final, antes de secagem
 <b>Secagem</b>	180' - 20 °C 30' - 60 °C 10 - 15' com IR	 <b>Lixar</b> P320 - P500

## OBSERVAÇÕES:

- Respeitar o tempo de flash-off, dependendo da diluição e temperatura.
- Para utilizar o produto como um isolante diluir a 20%.
- Não utilizar o produto a temperaturas inferiores a 5 °C.
- Conservar em local fresco e seco.

*Os presentes dados são fruto de provas escrupulosamente controladas e contêm os nossos maiores e mais actualizados conhecimentos. Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidade da nossa empresa, nem ser um pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos. ESTE PRODUTO É PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS.*