

DESCRIÇÃO E CAMPO DE UTILIZAÇÃO:

Aparelho acrílico bicomponente com baixo teor de solventes. Bom poder de enchimento, SECAGEM ULTRA-RÁPIDA e fácil de lixar. Permite obter um acabamento liso e uniforme, sem abatimentos. Pode ser utilizado para todo o tipo de repintura, seja parcial ou completa.

NOTAS TÉCNICAS:

Composição: Resinas acrílicas, cargas minerais e solventes

Peso específico: 1,570 ± 0,05 kg/l

COV: 2004/42/IIIB(c)(540)540

Cores disponíveis: Cinza Claro / Cinza Escuro



Dados de segurança: Consultar a ficha de segurança

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO:

Pode ser aplicado sobre chapa, chapa galvanizada, alumínio, poliéster, superfícies já pintadas com pintura original ou pinturas antigas bem secas e consolidadas. Sobre acabamentos acrílicos termoplásticos e/ou sensíveis ao solvente deve fazer-se um teste preliminar de modo a evitar algum ataque.

Lixar com lixa P180-P220 e desengordurar com PL70.

APLICAÇÃO:

 Proporção de mistura	5:1 Vol. / 12% Peso PL532 Normal / PL533 Rápido	Potlife 45' / 20°C
 Diluição	0-20 % PL61 Diluente Acr. Normal / PL62 Diluente Acr. Lento	20"-50" / DIN 4 mm / 20°C
 Aplicação	1,5 - 1,8 mm 2 - 4 bar	Aplicar 1 demão
 Flash-off	5' - 10'	Flash-off entre demãos
 Aplicação	TOTAL: 2 - 3 = 150 - 200 microns	Aplicar 1 ou 2 demãos uniformes (<i>respeitando o tempo de flash-off entre cada demão</i>)
 Flash-off	10' - 15'	Flash-off final, antes de secagem
 Secagem	45' - 20 °C 10' - 60 °C	 Lixar P320 - P500

OBSERVAÇÕES:

- Respeitar o tempo de flash-off, dependendo da diluição e temperatura.
- Para utilizar o produto como um isolante diluir al 20%.
- Não utilizar o produto a temperaturas inferiores a 5°C.
Conservar em local fresco e seco.

Os presentes dados são fruto de provas escrupulosamente controladas e contêm os nossos maiores e mais actualizados conhecimentos. Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidade da nossa empresa, nem ser um pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos. ESTE PRODUTO É PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS.